

لیست شبه عناصر به همراه مثال آنلایین

- [::after](#) – چیزی که بعد از یک عنصر نمایش داده میشود
- [::before](#) – چیزی که قبل از یک عنصر نمایش داده می شود
- [::first-letter](#) – اولین حرف از یک کلمه را میگیرد
- [::first-line](#) – اولین خط یا لاین از یک پاراگراف را میگیرد
- [::selection](#) – چگونگی انتخاب تمامی عناصر در یک صفحه وب را مشخص میکند

مثال برای after و before : [کلیک کنید](#)

مثال برای first-letter : [کلیک کنید](#)

مثال برای first-line : [کلیک کنید](#)

مثال برای selection : [کلیک کنید](#)

بدلیل زیاد بودن تعدادشون ، من توضیحاتشون رو میدم ولی مثال هارو به سایت W3SCHOOLS لینک میدم که مثالشو اونجا ببینید.

برای مشاهده مثال های هر یک از انتخابگرهای زیر لطفا روی انتخابگر مورد نظر کلیک کنید. (اگر بصورت مستقیم کلیک نشد باید دکمه Ctrl را از روی صفحه کلیک نگه دارید سپس بروی انتخابگر مورد نظر کلیک کنید)

انتخابگر	مثال	توضیح
:active	a:active	لینک فعال را انتخاب میکند
:checked	input:checked	عنصر ورودی که چک خورده باشد را انتخاب میکند
:disabled	input:disabled	عنصری که دیزیل یا غیرفعال می باشند را انتخاب میکند
:empty	p:empty	عنصر پاراگرافی را انتخاب میکند هیچ فرزندی ندارد
:enabled	input:enabled	عنصری که اینیل یا فعال می باشند را انتخاب میکند
:first-child	p:first-child	اولین فرزند از یک عنصر را انتخاب میکند
:first-of-type	p:first-of-type	اولین عنصر از یک نوع را انتخاب میکند
:focus	input:focus	روی عنصر ورودی که فوکوس شده یا کلیک میشه روش را انتخاب میکند
:hover	a:hover	وقتی ماوس میره روی یک عنصر
:in-range	input:in-range	برای انتخاب عناصر ورودی که در یک رنج یا محدوده مشخصی قرار دارند
:invalid	input:invalid	انتخاب کن عنصری را که مقادیرشون نامعتبر می باشد
:lang(<i>language</i>)	p:lang(it)	انتخاب کن یک عنصر را بر اساس صفت lang یا زبان اون عنصر
:last-child	p:last-child	آخرین فرزند از یک عنصر را انتخاب میکند
:last-of-type	p:last-of-type	آخرین فرزند از یک نوع خاص عنصر را انتخاب میکند
:link	a:link	لینکی که هنوز روش کلیک نشده رو انتخاب میکنه
:not(selector)	:not(p)	همه ی عناصر بجز p انتخاب می شوند
:nth-child(n)	p:nth-child(۲)	انتخاب کن از ابتدا به آخر فرزند دوم را
:nth-last-child(n)	p:nth-last-child(۲)	از آخر انتخاب کن فرزند دومی رو
:nth-last-of-type(n)	p:nth-last-of-type(۲)	از آخر انتخاب کن فرزند دوم از یک نوع خاص از عناصر را
:nth-of-type(n)	p:nth-of-type(۲)	انتخاب یک فرزند از یک نوع بصورت دلخواه
:only-of-type	p:only-of-type	فقط فرزندی که از یک نوع هستند را انتخاب میکند
:only-child	p:only-child	فقط فرزندان یک عنصر انتخاب می شود
:optional	input:optional	عنصری که تکمیل کردن آنها ضروری نیست را انتخاب میکند
:out-of-range	input:out-of-range	برای وقتی که یک مقدار خارج از یک محدوده عنصر وارد شود
:read-only	input:read-only	عنصری که محتوای آن فقط خواندنی است را انتخاب میکند
:read-write	input:read-write	عنصری که محتوای آن فقط خواندنی نیست را انتخاب میکند
:required	input:required	عنصری که تکمیل کردن آنها ضروری است را انتخاب میکند
:root	root	ریشه اصلی یک صفحه وب را انتخاب میکند
:target	#news:target	لینک های که بصورت لینک لنگر مشخص میشوند را انتخاب میکند
:valid	input:valid	انتخاب تمامی عناصر ورودی که محتوای آنها ولید یا معتبر می باشد
:visited	a:visited	لینکی که روش کلیک شده یا دیده شده را انتخاب میکند